



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

GALABAU UND NATURSTEIN- VERFUGUNG

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION

ARDEX GF 300 Plattenfugenmörtel
ARDEX GF 320 Fugenmörtel
ARDEX GF 500 Pflasterfugenmörtel
ARDEX GF 800 Fugenmasse
ARDEX GF 801 Abstreusand



ARDEX GF 300*
Plattenfugenmörtel



2-k, lösemittelfreie Epoxid-Basis

Für Fugenbreiten ab 3 mm Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe)

Für außen, Boden.

- hochfließfähig
- wasserdurchlässig
- selbstverdichtend
- kehrsaugmaschinenfest
- hoher Frost-/ Tausalzwiderstand
- abriebfest
- dauerhaft verfüllte Fuge
- saubere Pflasterflächen

Einsatzbereich

Zum Verfugen von Plattenbelägen mit schmalen Fugen. Geeignet für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen.

Auch bei Regen und niederen Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich!

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:

- bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 30 mm für Plattenformate von
- 50 x 50 cm: ca. 0,60 kg/m²
- 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²
- 20 x 20 cm: ca. 1,40 kg/m²

Verarbeitungszeit: ca. 10 Min.

Außentemperatur: ≥ 3 °C, max. 25 °C

Untergrundtemperatur: ≥ 3 °C, max. 25 °C

Materialtemperatur: ≥ 5 °C, max. 20 °C

Biegezugfestigkeit: ca. 8 N/mm²

Druckfestigkeit: ca. 20 N/mm²

Lagerung: originalverschlossen 12 Monate, in trockenen und frostfreien Räumen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg/lfm/Stk
sandfarben 10 kg Eimer		7601	50 Eimer	60,40 €	6,04 €
steingrau 10 kg Eimer		7602	50 Eimer	60,40 €	6,04 €
basalt 10 kg Eimer		7603	50 Eimer	60,40 €	6,04 €

ARDEX GF 320*
Fugenmörtel



1-k, Flüssigpolymer

Für Fugenbreiten von 3 mm bis 20 mm Fugentiefe mind. 30 mm (bei Fugenbreiten ≥ 15 mm muss die Fugentiefe mind. die doppelte Fugenbreite betragen)

Für außen, Boden.

- gebrauchsfertig, vakuumverpackt
- wasserdurchlässig
- mit Wasser einschlammbar
- bei leichtem Regen verarbeitbar
- selbstverdichtend
- hoher Frostwiderstand
- abriebfest
- nach Verarbeitung 24 h vor Feuchtigkeit schützen

Einsatzbereich

Zum Verfugen von Betonstein- und Natursteinpflaster, Klinker- und Plattenbelägen mit schmalen Fugen. Geeignet für Gartenwege, Terrassen und Hauseingänge mit reiner Fußgängerbelastung.

Bei leichtem Regen verarbeitbar, jedoch für 24 h vor Feuchtigkeit schützen (bei 20 °C), Abdecken gegebenenfalls notwendig!

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:

- bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 30 mm für Plattenformate von
- 60 x 40 cm: ca. 0,70 kg/m²
- 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²

Materialbedarf:

- bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm für Kleinpflaster von
- 10 x 12 cm: ca. 8,60 kg/m²
- 8 x 10 cm: ca. 10,30 kg/m²
- 6 x 8 cm: ca. 13,00 kg/m²

Verarbeitungszeit: ca. 45 Min.

Außentemperatur: ≥ 5 °C, max. 30 °C

Untergrundtemperatur: ≥ 5 °C, max. 30 °C

Biegezugfestigkeit: ca. 8 N/mm²

Druckfestigkeit: ca. 16 N/mm²

Lagerung: originalverschlossen 9 Monate, in trockenen und frostfreien Räumen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg/lfm/Stk
natursand 12,5 kg Eimer		7604	48 Eimer	48,75 €	3,90 €
steingrau 12,5 kg Eimer		7605	48 Eimer	48,75 €	3,90 €
basalt 12,5 kg Eimer		7606	48 Eimer	48,75 €	3,90 €

ARDEX GF 500*
Pflasterfugenmörtel



2-k, lösemittelfreier Pflasterfugenmörtel auf Epoxid-Basis

Für Fugenbreiten ab 5 mm
Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe; bei Fugenbreiten ≥ 15 mm muss die Fugentiefe mind. die doppelte Fugenbreite betragen)

Für außen, Boden.

gering wasserdurchlässig
selbstverdichtend
kehrsaugmaschinenfest
hoher Frost-/ Tausalzwidehrstand
abriebfest
dauerhaft verfüllte Fuge
saubere Pflasterflächen

Einsatzbereich

Zum Verfugen von Betonstein-, Natursteinpflaster und Klinkerbelägen. Hervorragend geeignet für leichte und mittlere Verkehrsbelastungen.

Auch bei Regen und niederen Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich!

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht. ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm (einfach mit Gesamtfugentiefe multiplizieren) für Kleinpflaster von
10 x 12 cm: ca. 2,90 kg/m²
8 x 10 cm: ca. 3,40 kg/m²
6 x 8 cm: ca. 4,30 kg/m²




für Großpflaster von
16 x 18 cm: ca. 1,90 kg/m²
14 x 18 cm: ca. 2,00 kg/m²
12 x 16 cm: ca. 2,30 kg/m²

Verarbeitungszeit (20°C): ca. 5 Min.
Außentemperatur: ≥ 3 °C, max. 25 °C
Untergrundtemperatur: ≥ 3 °C, max. 25 °C
Materialtemperatur: ≥ 5 °C, max. 20 °C

Biegezugfestigkeit: ca. 10 N/mm²
Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm²

Lagerung: originalverschlossen 12 Monate, in trockenen und frostfreien Räumen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg/lfm/Stk
sandfarben 25 kg Eimer	 9 006445 076076	7607	24 Eimer	115,00 €	4,60 €
steingrau 25 kg Eimer	 9 006445 076083	7608	24 Eimer	115,00 €	4,60 €
basalt 25 kg Eimer	 9 006445 076090	7609	24 Eimer	115,00 €	4,60 €

ARDEX GF 800*
Fugenflex



2-k, Polyurethan-Basis

Für Fugenbreiten bis 20 mm
Fugentiefe mind. 10 mm

Für außen, Boden.

saubere Bodendehnfuge
selbstnivellierend
kehrsaugmaschinenfest
hoher Frostwiderstand
flüssigkeitsdicht

Einsatzbereich

Zum dauerelastischen Schließen von Bewegungs- und Arbeitsfugen in Betonstein-, Natursteinpflaster, Klinker- und Plattenbelägen. Ebenso geeignet für Bewegungsfugen in Estrichen und im Tiefbaubereich.

Die Oberfläche kann mit dem dazu passenden, farbigen ARDEX GF Abstreusand 801 eingestreut werden!

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht. ca. 1,7 kg/Liter


Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe
10 mm: ca. 0,15 kg/m
12 mm: ca. 0,18 kg/m
15 mm: ca. 0,23 kg/m

Verarbeitungszeit (20°C): ca. 30 Min.
Außentemperatur: ≥ 5 °C, max. 40 °C
Untergrundtemperatur: ≥ 3 °C

Bruchdehnung: >150%
Gebrauchsdehnung: 10%
Shore A Härte: ca. 40

Lagerung: originalverschlossen 6 Monate, in trockenen und frostfreien Räumen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg/lfm/Stk
grau 1 kg Eimer	 9 006445 076106	7610	100 Eimer	24,05 €	




ARDEX GF 801
Abstreusand



Die Oberfläche der frisch erstellten Bewegungsfuge kann ca. 10 - 15 Minuten nach dem Vergießen von ARDEX GF 800 Fugenflex mit dem Abstreusand ARDEX GF 801 farblich angepasst werden.

Lagerung: originalverschlossen 12 Monate, in trockenen Räumen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro	
			je Gebinde	per kg/lfm/Stk
natursand 1 kg Eimer	 9 006445 076113	7611	4,80 €	4,80 €
steingrau 1 kg Eimer	 9 006445 076120	7612	4,80 €	4,80 €
basalt 1 kg Eimer	 9 006445 076137	7613	4,80 €	4,80 €

SYSTEMÜBERSICHT GALABAU UND NATURSTEINVERFUGUNG

	Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Klinkerbeläge		Natursteinplatten, Betonwerksteinplatten
Fugenbreite	> 3 mm	> 5 mm	> 3 mm
Reine Fußgängerbelastung	ARDEX GF 320 Fugenmörtel		ARDEX GF 300 Plattenfugenmörtel ARDEX GF 320 Fugenmörtel
Leichte bis mittlere Verkehrsbelastung		ARDEX GF 500 Pflasterfugenmörtel	ARDEX GF 300 Plattenfugenmörtel