

HERBOL GEL HAFTGRUND LF – DER HAFTVERMITTLER FÜR ROLL- UND SPRITZVERARBEITUNG

NEU! GEBRAUCHSFERTIGE, GELARTIGE
SPEZIALGRUNDIERUNG FÜR
OPTIMALE HAFTUNG

- Optimale Einstellung für die schnelle Roll- und Spritzverarbeitung
- Hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- Hervorragende Verfestigungswirkung von kroidenden und sandenden Untergründen
- Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen im Innen- und Außenbereich (keine Sperrwirkung)



BLÄULICH
TRANSPARENT

IDEAL FÜR ROLL- UND SPRITZVERARBEITUNG
Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung
Prêt à l'emploi, sous-couche spéciale gélatineuse
Gebruiksklare specialprimer met gelstructuur
Fondo speciale in gel, pronto all'uso

12,5L

HERBOL GEL HAFTGRUND LF

Herbol Gel Haftgrund LF ist die lösemittelfreie Spezialgrundierung für den Innen- und Außenbereich, die eine optimale Haftung ermöglicht. Die mit dem Produkt entstehende Haftbrücke ist ideal für nachfolgende Beschichtungen geeignet – und dies ganz ohne Sperrwirkung. Herbol Gel Haftgrund LF ist gebrauchsfertig für die schnelle Roll- und Spritzverarbeitung eingestellt und ermöglicht eine hohe Reichweite bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung.

Herbol Gel Haftgrund LF hat eine hervorragende Verfestigungswirkung von kreibenden und sandenden Untergründen. Die exzellente Anhaftung gelingt dabei auch auf extrem glatten, nicht saugenden Untergründen. Das Material ist bläulich transparent und bietet damit eine gute Applikationskontrolle. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die mit Gel Haftgrund LF gewonnene Zeiterparnis eine hohe Wirtschaftlichkeit ermöglicht.



HERBOL GEL HAFTGRUND LF

DER HAFTVERMITTLER FÜR ROLL- UND SPRITZVERARBEITUNG

Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung

- Optimale Einstellung für die schnelle Roll- und Spritzverarbeitung
- Hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- Hervorragende Verfestigungswirkung von kreibenden und sandenden Untergründen
- Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen im Innen- und Außenbereich (keine Sperrwirkung)
- Reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Besonders gute Anhaftung auf vielen, auch sehr glatten Untergründen
- Gute Penetration auch bei Gipsspachtelmassen, Gipskarton, Gipsputzen und ähnlichen Untergründen
- Lösemittelfrei, geruchsneutral und schadstoffarm

Farbtöne: bläulich transparent

Packungsgrößen: 12,5 l

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²,
je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at