

Ausschreibungstext

Regupol® comfort 12

Seite 1 von 1

Liefernachweis		FRANNER HandelsgesmbH Römergasse 76 A 1170 Wien	Tel.: 0043 -1- 486 16 47-0 Fax: 0043 -1- 486 16 47-4 info@franner.at www.franner-laermschutz.at	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Trittschalldämmung Regupol® comfort 12 gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat : Regupol® Trittschalldämmbahn Typ : comfort 12 oder gleichwertig Dicke : 12 mm maximale Dauerlast : 5 kN/m² dynamische Steifigkeit s't : ≤ 10 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c : ≤ 2 mm Trittschallverbesserung im System : ΔL_w ≥ 29 dB</p> <p>Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-11-01-DE Rohdecke, Regupol® comfort 12 (unterseitig profiliert), diffusionsoffene Trennlage z.B. Alujet Difujet, 60 mm Zementestrich ZE 20.</p>	m ²	

Summe EUR:

Version 102017
 Druckdatum: 20.02.2020